


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

FD-3

Преобразователь



Класс защиты



Алюминиевый сплав



Платформенные, автомобильные, вагонные, бункерные весы и другие весовые системы

Основные особенности

- Преобразователь FD-3 используется для преобразования сигналов от тензодатчиков, применяемых в весоизмерительных системах различного типа, в унифицированный сигнал для дальнейшей передачи в системы автоматизации и обработки устройствами АСУ ТП.
- Наша продукция отличается высокой точностью, стабильностью работы и простотой в использовании.
- Класс защиты – IP65.

Характеристика (Выход по току)

- Стабилизированное напряжение питания:
 - 12В, 15В, 24В постоянный ток
- Выходной сигнал: 4-20мА (или 0-10мА, 0-20мА)
- Входное сопротивление аналоговой цепи контроллера: $\geq 500\Omega$
- Точность: больше, чем 0.1%НПВ
- Рабочий диапазон температур: -20~+85°C.

Характеристика (Выход по напряжению)

- Стабилизированное напряжение питания:
 - 12В, 15В, 24В постоянный ток
- Выходной сигнал: 0-5В (или 1-5В, 0-10В, 0-±5В)
- Входное сопротивление аналоговой цепи контроллера: $\geq 500\Omega$
- Точность: больше, чем 0.02%НПВ
- Рабочий диапазон температур: -20~+85°C.

Габаритные размеры мм (в дюймах)

