

H8H

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЕСА

Балочный на сдвиг



Класс
защиты



Гарантия



Сталь с
никелевым
покрытием



Платформенные весы
и весоизмерительные
системы

Дополнительные
аксессуары

- HJ-8-217
- HJ-8-218
- BM-8-406

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	τ	0.25/0.5/1/2/5			
	фунты (Klb)	0.5/1/2/2.5/4/5/10			
Класс точности		C2	C3	A5M	B10M
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	2000	3000	5000	10000
Минимальный поверочный интервал	vmin	E _{max} /5000	E _{max} /10000	E _{max} /15000	E _{max} /10000
Общая ошибка	(%НПВ)	≤±0.030	≤±0.020	≤±0.026	≤±0.050
Ползучесть	(%НПВ/30min)	≤±0.024	≤±0.016	≤±0.017	≤±0.040
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	≤±0.017	≤±0.011	≤±0.013	≤±0.040
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	≤±0.023	≤±0.015	≤±0.014	≤±0.020
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0±0.02			
Входное сопротивление	(Ом)	1000±50		350±3.5	
Выходное сопротивление	(Ом)	1000±10		350±3.5	
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)			
Баланс нуля	(%НПВ)	1.0			
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40			
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70			
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)			
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)			
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150			
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300			

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

