

Соединительная коробка



Класс защиты



Нержавеющая сталь



Платформенные, автомобильные, вагонные, бункерные весы и другие весовые системы



Основные особенности

- Материал исполнения - Нержавеющая сталь
- Проста в установке и калибровке, внутри расположены клеммы для соединения проводов.
- 4-х проводная схема подключения.
- Высокая надёжность. Класс защиты - IP65 (защита от пыли и водяных брызг).
- Рабочий диапазон температур: -40 °C ~ +85 °C.

Описание

Два режима регулировки:

- 1) JXH-xB - регулировка по сигналу;
- 2) JXH-xC - регулировка по питанию.

Возможность подключения тензометрических датчиков с сопротивлением 350 - 800 Ом с напряжением питания 3-15 В.

Подключение от 4 до 10 датчиков.

Модели с режимом регулировки по питанию оборудованы защитой от перенапряжения

Диапазон регулировки:

Для датчиков 350 Ом: регулировка по питанию 5%; регулировка по сигналу 3%

Для датчиков 700 Ом: регулировка по питанию 3%; регулировка по сигналу 2%

Спецификация

Модель	Кол-во датчиков
JXH-4C JXH-4B	4
JXH-6C JXH-6B	6
JXH-8C JXH-8B	8
JXH-10C JXH-10B	10