

RVVP

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Кабель (экранированный)

Экранированный кабель RVVP необходим для надежного электрического соединения между элементами весовой системы (датчиками, соединительными коробками, весовыми индикаторами, различными преобразователями и др.).

Наружная изоляционная оболочка из поливинилхлорида (ПВХ) и дополнительная внутренняя изоляция из полиэтилена обеспечивают возможность применения кабеля как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе в температурном диапазоне от -40 до +80 °C и повышенной влажности. Внутри жилы кабеля покрыты изоляцией белого, черного, красного, синего, зеленого и желтого цвета.

Для минимизации влияния внешних электромагнитных полей и различных помех на проводимый электрический сигнал используется экранирующая металлическая оплетка медных жил кабеля.



Основные особенности

- Кабель 6-ти проводной (белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый + экран);
- Материал/исполнение провода - медь, многожильная;
- Поливинилхлоридная оплетка и изоляция жил проводов;
- Кабель экранирован медными жилами;
- Наличие полиэтиленовой изоляции между проводами и экраном;
- Диапазон рабочих температур - от - 40 до +80 °C.

Тип кабеля	RVVP 6x0,25
Сечение проводника, кв.мм	0,25
Наружный диаметр кабеля, мм	6,7

JB-4

Соединительная коробка



Соединительная коробка с подстроечными резисторами JB-4 предназначена для суммирования сигналов с 4 тензодатчиков как с 4-х, так и с 6-ти жильным кабелем. Отличительными особенностями являются высокая степень защиты коробки (IP66), применение ударопрочного пластика и наряду с этим невысокая стоимость самого изделия. Применение: подвесные, платформенные, бункерные весы и другое электронное весовое оборудование.



Класс защиты



Ударопрочный пластик



Платформенные, автомобильные, вагонные, бункерные весы и другие весовые системы

Основные особенности

- Материал исполнения: Пластик ударопрочный
- Класс защиты: IP66
- Количество датчиков: 4
- Габаритные размеры: 170x65x43мм