

ВЕСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

T7E

IP64

Класс
защиты



Корпус:
пластик

LED

Дисплей



Индикация: 6-ти разрядный
LED дисплей (высота цифр 50 мм).
Класс точности: C3
IP защита: IP64
В стандарте: RS232, токовая
петля 20mA, встроенная
аккумуляторная батарея.

Весовой индикатор T7E используются в различных тензометрических системах, в т.ч. для производства различного вида платформенных, напольных весов. Особенностью весового индикатора является высота цифр - $h = 50$ мм. Данный индикатор отличается особой надежностью, низким энергопотреблением, простотой в эксплуатации и при этом невысокой стоимостью.

Технические характеристики

Класс точности весов, в которых используется прибор	III
Высокая точность преобразователя A/D	1/30000
Скорость преобразования A/D	10 измерений/сек
Входной диапазон сигнала	19mV÷19mV
Схема подключения	4-х проводная
Питание датчиков DC	3В
Подключение	4 по 350Ω или 8 по 700Ω
Количество отображаемых знаков	6
Количество индикаторов статуса	12
Дискретность	1/2/5/10/20/50
Интерфейсы	RS232, токовая петля 20mA
Рабочая температура	0-40°C
Влажность	≤90%;
Электропитание:	AC, 220В, 50Гц
DC Встроенная батарея постоянного тока	6В/4Ач

Функциональные возможности

- Функция «Peak hold» фиксации максимальных значений веса;
- Функция стабилизации веса «живой вес» (для скотских весов);
- Функция звуковой сигнализации заданных значений веса;
- Функции обнуления, тарирования;
- Функция предварительной тары (возможность ввода тары вручную);
- Функция суммирования результатов взвешивания;
- Возможность переключения кг/фунт по нажатию клавиш;
- Низкое энергопотребление;
- Индикация заряда батареи.