

T8

ВЕСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ



Дисплей



T8 - весодозирующий контроллер
 Универсальный весовой прибор для различного вида весов.
 Весоизмерительный терминал T8 используется в различных
 тензометрических системах, в т.ч. для производства различного
 вида платформенных, напольных весов.

Технические характеристики

Класс точности весов, в которых используется прибор	III
Высокая точность преобразователя A/D	1/30000
Скорость преобразования A/D	80 измерений/сек
Входной диапазон сигнала	-19мВ÷19мВ
Схема подключения	4-х проводная
Питание датчиков DC	5В
Подключение	4 по 350Ω или 8 по 700Ω
Корпус	пластик/нержавеющая сталь
Дисплей	LCD - многоуровневая подсветка
Количество отображаемых знаков	6
Дискретность	1/2/5/10/20/50
Интерфейсы	RS-232, RS-485, токовая петля 20mA
Рабочая температура	-10...+40°C
Влажность	≤90%;
Электропитание	AC, 110-220В, 50Гц
DC встроенная батарея	6В/4Ач

Функциональные возможности

- Мультифункциональный дисплей;
- Функция «Peak hold» фиксации максимальных значений веса;
- Функция стабилизации веса «живой вес» (для скотских весов);
- Функция звуковой сигнализации заданных значений веса;
- Функция обнуления, тарирования;
- Функция предварительной тары (возможность ввода тары вручную);
- Функция суммирования результатов взвешивания (автоматическая, ручная);
- Возможность переключения кг/фунт/тонна по нажатию клавиш;
- Сигнализация низкого заряда батареи, функция автоматического отключения, 4-х уровневая индикация заряда батареи;
- Несколько режимов энергосбережения, ждущий режим;
- Много уровневая регулировка яркости дисплея;
- 10-ти кратное увеличение/уменьшение дискретности.