


# ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТАБЛО

## YHL-3



Корпус:  
металлический



- Высота отображаемого знака: 75 мм, не бегущая строка
- Размеры: 540x55x180 мм
- Вес: 3,5 кг
- Материал исполнения: металл, удобное крепление

Табло предназначено для дублирования показаний веса. Применяется как дополнительный дисплей с большими цифрами в автомобильных, железнодорожных весах и другом весовом оборудовании, где требуется видеть вес на большом удалении от весовой.


### Технические характеристики:

- Интерфейс связи: Метод токовой петли: удаленность 30-70м RS232: удаленность ≤30м
- В комплекте: 10м/5м кабеля для коммутации (в зависимости от типа табло).
- Поддерживают протоколы обмена: ZEMIC (другие протоколы обмена по предварительному заказу)

### Дополнительные опции:

- радиоканал;
- RS485 (опция): удаленность ≤1000м;
- бегущая строка.

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Род тока, напряжение, В, и частота, Гц | Переменный AC187-242V;49-51HZ                        |
| Габаритные размеры, мм                 | 540x55x180                                           |
| Размеры цифр                           | 75                                                   |
| Исполнение дисплея                     | 6-разрядный светодиодный, красные/зеленые индикаторы |
| Материал корпуса                       | металл                                               |
| Диапазон рабочих температур, °C        | -10 ~ +40 °C                                         |
| Рабочая влажность, RH                  | ≤85% RH                                              |
| Масса, кг, не более                    | 3,5                                                  |



Корпус:  
металлический



## YHL-3H

Табло для дублирования показаний веса и текстовой информации. Применяется в автомобильных весах и различных отраслях промышленности. Реализовано на сверхярких светодиодах красного/зеленого цвета. Функция бегущей строки, часы реального времени, день недели.

### В стандарте:

- RS-232;
- токовая петля 20 mA;
- RS-485 (опция).

### В комплекте:

- 5м кабеля для коммутации;
- кабель для ПК

### Основные особенности:

- Матричный дисплей на ярких светодиодах красного/зеленого цвета (технология бегущей строки);
- Металлический корпус;
- Клавиши управления;
- Часы реального времени, дата, день недели;
- Отображение единиц измерения веса;
- Программируемая бегущая строка (русская и английская текстовая информация);
- Программное обеспечение для ввода и программирования текстовой информации в выносном табло;
- Подключенное через: метод токовой петли 20mA;
- RS232.