


ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТАБЛО

YHL-5



Корпус:
металлический



Дублирующее табло используется в различных системах взвешивания для отображения информации, передаваемого с весового индикатора или ПК. Применение данного дополнительного устройства позволяет организовать работу персонала при его значительном удалении от весовой. Дублирующие табло могут быть установлены на улице, в промышленных цехах, складских помещениях и т.п.

Стандартные функции

- Технология фиксации динамического сканирования
- Выделенный цифровой сегмент и широкое поле зрения
- Отображение веса брутто или нетто на индикаторе или другой системе вывода
- Исполнения дисплея: 6-разрядный светодиодный
- Высота отображаемого знака (Размеры цифр, мм): 125 мм
- Материал корпуса: металл

Технические характеристики

- Род тока, напряжение, В, частота, Гц: Переменный, AC187-242V:49-51HZ
- Интерфейс связи: Метод токовой петли, RS232
- Диапазон рабочих температур, °C: 0-40°C
- Рабочая влажность, RH : ≤85%RH
- Габаритные размеры, мм : 780x295x86 мм
- Масса, кг : 6 кг

Нестандартные функции (Необязательно, при необходимости сообщите отделу продаж)

- Функция подключения к ПК (Формат вывода на ПК должен быть предложен заказчиком)
- Функция подключения к другим индикаторам (Для индикатора или образца должно быть предложено соответствующее руководство)