


ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТАБЛО

YHL-7H



Корпус:
металлический



- 7-дюймовый светодиодный матричный дисплей высокой яркости
- Автоматическое переключение между отображением веса и рекламы. Возможность выбрать переключение
- Возможность отображать Fonds SimSun, Bold SimSun and SimHei для рекламы и данных взвешивания
- Рекламные объявления с символьными и матричными изображениями доступны на китайском и английском языках. Возможность установить шрифт и эффекты запуска для рекламы
- Встроенные часы в режиме реального времени, возможность отображения даты, времени, дня по лунному календарю, дня недели, праздников и температуры.
- Металлический корпус, встроенный переключатель; приятный и надежный внешний вид, сильная помехоустойчивость
- Возможность добавить рекламу для масштабного производства. Использование специальных технологий шифрования, которые сложно взломать.
- Имеет многофункциональное программное обеспечение для ПК и удобное меню управления. Одна из ключевых функций настройки, удобная для настройки массы
- Интерфейсы стандартной токовой петли и полнодуплексной связи; автоматический выбор протокола связи и скорости передачи
- Взаимодействие стандартной токовой петли и полнодуплексной связи; автоматический выбор протокола связи и скорости передачи

Стандартные функции

- Реклама: 5 обычных объявлений + 2 объявления о запуске + 2 объявления о шифровании
Метод запуска рекламы: доступен сверху-вниз и слева-направо, возможно несколько эффектов
- Скорость запуска рекламы: 10 уровней скорости по необходимости
- Текст рекламного объявления: каждое объявление может иметь 63 китайские символа или 126 английских букв.
- Единица измерения веса: 13 видов, например: кг, тонны, фунты, ньютон и т.д.

Технические характеристики

- Размеры дисплея: 640мм×160мм, 64×16 светодиодная точечная матрица
- Род тока, диапазон напряжения, В: Переменный, 100~240 V
- Диапазон рабочей температуры/температура хранения, °C : -20°C~50°C /-35°C~65°C
- Точность часов: ежедневная погрешность менее 1 секунды
- Диапазон температур °C : -42 °C ~ 99 °C, точность около ± 2 °C
- Интерфейс связи:
 - а) Интерфейс токовой петли: подключение к индикатору, удаленность ≤1200 м
 - б) Интерфейс RS232: подключение к компьютеру и индикатору, удаленность ≤ 30 м.
 - в) Интерфейс RS485 (при необходимости): подключение к компьютеру и индикатору: расстояние передачи ≤1000 м
- Клавиатура: две легкие сенсорные клавиши
- Габаритные размеры, мм : 780×260×60 мм
- Масса, кг : 5,6 кг