

ТИТАН 12

ВЕСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

IP53

Класс
защиты



Корпус:
пластик

LED

Дисплей



Автомобильные весы,
тензометрические
системы,
платформенные
и бункерные весы

Технические характеристики

Класс точности весов, в которых используется прибор	III
Высокая точность преобразователя АЦ	1/30000
Скорость преобразования АЦП	10 измерений/сек
Входной диапазон сигнала	10мВ÷15мВ
Схема подключения	4-х и 6-ти проводные
Питание датчиков	5В, I ≤ 150мА
Подключение	4 по 350Ω или 8 по 700Ω
Количество отображаемых знаков	6
Дискретность	1/2/5/10/20/50
Интерфейсы	RS232, токовая петля 20мА RS485 (опционально)
Рабочая температура	0-40°C
Влажность	≤90%;
Электропитание:	~, 187-242В, 49-51Гц
DC Встроенная батарея постоянного тока	6В/4Ач

Функциональные возможности

- Способность работать в энергосберегающем режиме;
- Запоминание текущего веса при выключении/включении;
- Функции: обнуление, тарирование, суммирование веса,
- Функция штучного подсчета;
- Функция стабилизации веса «живой вес» (для скотских весов);
- Функция «Peak hold» фиксации максимальных значений веса;
- Возможность измерения в Ньютонах, Н;
- Функция звуковой сигнализации 2-х заданных значений веса;
- Связь с ПК через интерфейс RS232 и одновременно с дублирующими табло YHL методом токовой петли.

